

TPC1

Resultados dos exercícios propostos:

1. (A) Efectue as seguintes conversões:

	Valor a converter	Resultado	Valor a converter	Resultado
a) decimal	1101,01 ₂	13,25	10,01 ₂	2.25
b) octal	110 111 011 101 ₂	6735 ₈	11 111,11 ₂	37.6 ₈
c) hexadec.	10 1100 1011,001 ₂	2CB,2 ₁₆		
d) binário	0xFF1F	1111 1111 0001 1111 ₂		
e) ternário	174	20110 ₃		

2. (A) Converta o número **-233** para uma representação binária usando 10-bits, com as seguintes representações:

Bit#	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Valor	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
Sinal & Ampl	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1
Compl p/ 1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0
Compl p/ 2	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
Excesso 2 ⁿ⁻¹	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1

3. (A) Converta para decimal o valor em binário (usando apenas 10-bits) **10 0111 0101₂**; pode-se apresentar o resultado de uma de 2 maneiras: (i) escreve-se em cada célula o valor que cada bit (na codificação especificada) tem em decimal, sabendo-se que o resultado na coluna da direita toma em conta o bit do sinal (quando exista) e o seu valor é a soma desses valores, ou (ii) escreve-se em cada célula o valor que cada bit (na codificação especificada) tem no sistema de numeração binário, sabendo-se que o resultado na coluna da direita toma em conta o bit do sinal (quando exista) e o seu valor é a soma do produto dos bits indicados, pelo seu valor.

Bit#	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Resultado
Valor	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
Codif em bin	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	
Int s/ sinal	512+	0+	0+	64+	32+	16+	0+	4+	0+	1	629
Sinal & Ampl	-	(0+	0+	64+	32+	16+	0+	4+	0+	1)	-117
Compl p/ 1	-	(256+	128+	0+	0+	0+	8+	0+	2+	0)	-394
Compl p/ 2	-	(256+	128+	0+	0+	0+	8+	0+	2+	1)	-395
Excesso 2 ⁿ⁻¹	0+	0+	0+	64+	32+	16+	0+	4+	0+	1	117

Bit#	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Resultado
Valor	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
Codif em bin	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	
Int s/ sinal	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	629
Sinal & Ampl	-	0	0	1	1	1	0	1	0	1	-117
Compl p/ 1	-	1	1	0	0	0	1	0	1	0	-394
Compl p/ 2	-	1	1	0	0	0	1	0	1	1	-395
Excesso 2 ⁿ⁻¹	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	117

4. (A) A maioria das pessoas apenas consegue contar até 10 com os seus dedos...

- Com este método, até quanto é possível contar usando ambas as mãos? → 1023
- Um dos dedos na extremidade da mão é o bit do sinal (em compl p/ 2). Qual a gama de valores que é possível representar com ambas as mãos? → [-2⁹, 2⁹[

5. ^(R)Executar código num computador de **6-bits**; um inteiro “short” é codificado com 3-bits.

```
short sy = -3;
int y = sy;
int x = -17;
unsigned ux = x;
```

Expressão	Decimal	Binário
Zero	0	00 0000
--	-6	11 1010
--	18	01 0010
ux	47	10 1111
y	-3	11 1101
x>>1 *	-9	11 0111
TMax	31 (ou 63)	01 1111
-Tmin	-(-32)	overflow
Tmin+Tmin	-64	overflow

* Ver-se-á mais tarde porque razão este resultado é assim.

Sugestão para estudantes B: analisar (e tentar compreender) como é que as operações de deslocamento de bits em C se comportam, e quais as diferenças entre deslocamento para a esquerda e deslocamento para a direita (para além da direcção, como é óbvio).

6. ^(R)Qual a gama de valores inteiros nas representações binárias de (i) sinal e amplitude, (ii) complemento para 2, e (iii) excesso 2^{n-1} , para o seguinte número de bits:

	(i)	(ii)	(iii)
a) 6 bits	$] -2^5, 2^5 [$	$[-2^5, 2^5 [$	$[-2^5, 2^5 [$
b) 12 bits	$] -2^{11}, 2^{11} [$	$[-2^{11}, 2^{11} [$	$[-2^{11}, 2^{11} [$

7. ^(A)Efectue os seguintes cálculos usando aritmética binária de 8-bits em complemento para 2:

- a) $4 + 120$ Res.: $0000\ 0100_2 + 0111\ 1000_2 = 0111\ 1100_2$
 b) $70 + 80$ Res.: $0100\ 0110_2 + 0101\ 0000_2 = 1001\ 0110_2$ *overflow (devia ser >0)*
 c) $100 + (-60)$ Res.: $0110\ 0100_2 + 1100\ 0100_2 = 0010\ 1000_2$
 d) $-100 - 27$ Res.: $1001\ 1100_2 - 0001\ 1011_2 = 1000\ 0001_2$