

Ficha 1

Algoritmos e Complexidade

Análise de correcção de programas

1 Especificação de Programas

1. Escreva especificações (pré e pós condições) para os seguintes problemas:

- (a) Um programa que, coloca na variável r a soma dos valores (iniciais) das variáveis x e y .
- (b) Um programa que, para valores não negativos da variável y , coloca na variável r o produto dos valores (iniciais) das variáveis x e y .
- (c) Um programa que, para valores não negativos da variável y , coloca na variável r o produto dos valores (iniciais) das variáveis x e y , sem alterar os valores dessas variáveis.
- (d) Um programa que coloca na variável r o mínimo múltiplo comum das variáveis X e Y .
- (e) Um programa que recebe dois arrays A e B como parâmetros, e verifica se eles têm um elemento em comum.
- (f) Um programa que recebe dois arrays A e B como parâmetros, e calcula o comprimento do prefixo mais longo que os dois têm em comum.

2. Descreva por palavras (i.e., faça o exercício inverso da alínea anterior) as seguintes especificações:

- (a)
$$\begin{cases} \text{pré-condição: } & x = x_0 \geq 0 \wedge y = y_0 > 0 \\ \text{pós-condição: } & 0 \leq r < y_0 \wedge q * y_0 + r = x_0 \end{cases}$$
- (b)
$$\begin{cases} \text{pré-condição: } & x = x_0 \geq 0 \wedge y = y_0 > 0 \\ \text{pós-condição: } & 0 \leq r < y_0 \wedge \exists_{q \geq 0} q * y_0 + r = x_0 \end{cases}$$
- (c)
$$\begin{cases} \text{pré-condição: } & x = x_0 \geq 0 \wedge e = e_0 > 0 \\ \text{pós-condição: } & |r * r - x_0| < e_0 \end{cases}$$
- (d)
$$\begin{cases} \text{pré-condição: } & \forall_{0 \leq i < N} A[i] = a_i \\ \text{pós-condição: } & \forall_{0 \leq i < N} (A[i] = a_i \wedge A[p] \leq a_i) \end{cases}$$

2 Correcção

1. Pronuncie-se sobre a validade dos seguintes triplos de Hoare:

- (a) $\{j = a\} j = j + 1 \{a = j + 1\}$
- (b) $\{i = j\} i = j + i \{i > j\}$
- (c) $\{j = a + b\} i = b; j = a \{j = 2 * a\}$
- (d) $\{i > j\} j = i + 1; i = j + 1 \{i > j\}$
- (e) $\{i \neq j\} \text{if } (i > j) \text{ then } m = i - j \text{ else } m = j - i \{m > 0\}$
- (f) $\{i = 3 * j\} \text{if } (i > j) \text{ then } m = i - j \text{ else } m = j - i \{m - 2 * j = 0\}$
- (g) $\{x = b\} \text{while } (x > a) x = x - 1 \{b = a\}$

2. Sejam P, Q dois predicados arbitrários, e seja S um programa arbitrário. O que significa a validade dos seguintes triplos (tendo em conta que a notação $[]$ representa correcção total):

- (a) $\{P\} S \{\text{true}\}$
- (b) $[P] S [\text{true}]$
- (c) $\{P\} S \{\text{false}\}$
- (d) $[P] S [\text{false}]$
- (e) $\{\text{false}\} S \{Q\}$
- (f) $[\text{false}] S [Q]$
- (g) $\{\text{true}\} S \{Q\}$
- (h) $[\text{true}] S [Q]$

3 Lógica de Hoare

Consequência

$$\frac{P \Rightarrow P' \quad \{P'\} S \{Q'\} \quad Q' \Rightarrow Q}{\{P\} S \{Q\}} \quad (\Rightarrow)$$

Atribuição

$$\frac{}{\{Q[x \setminus E]\} x := E \{Q\}} \quad (:=)$$

Sequência

$$\frac{\{P\} S_1 \{R\} \quad \{R\} S_2 \{Q\}}{\{P\} S_1 ; S_2 \{Q\}} \quad (;)$$

Condisional

$$\frac{\{P \wedge c\} S_1 \{R\} \quad \{P \wedge \neg c\} S_2 \{Q\}}{\{P\} \text{ if } (c) \text{ then } S_1 \text{ else } S_2 \{Q\}} \quad (;$$

Ciclo

$$\frac{\{I \wedge c\} S \{I\}}{\{I\} \text{ while } (c) S \{I \wedge \neg c\}} \quad (\text{while})$$

1. Apresente regras derivadas cujas conclusões sejam:

- (a) $\{P\} x := E \{Q\}$
- (b) $\{P\} \text{ while } (c) S \{Q\}$
- (c) $\{P\} x := E_1 ; \text{ while } (c) \{S ; x := E_2\} \{Q\}$.

Note que esta última construção corresponde ao comando `for` do C.

- (d) $\{P\} \text{ if } (c) \text{ then } S \{Q\}$

2. Apresente uma prova que justifique cada um dos seguintes triplos de Hoare:

- (a) $\{i > j\} j = i + 1; i = j + 1 \{i > j\}$
- (b) $\{i \neq j\} \text{ if } (i > j) \text{ then } m = i - j \text{ else } m = j - i \{m > 0\}$
- (c) $\{a > b\} m = 1; n = a - b \{m * n > 0\}$
- (d) $\{s = 2^i\} i = i + 1; s = s * 2 \{s = 2^i\}$
- (e) $\{\text{True}\} \text{ if } (i < j) \text{ then } \min = i \text{ else } \min = j \{\min \leq i \wedge \min \leq j\}$
- (f) $\{i > 0 \wedge j > 0\} \text{ if } (i < j) \text{ then } \min = i \text{ else } \min = j \{\min > 0\}$

4 Correcção parcial de ciclos

1. O algoritmo de Euclides para o cálculo do máximo divisor comum (mdc) entre dois inteiros positivos baseia-se em duas propriedades fundamentais:

- $\forall_x \text{mdc}(x, x) = x$
- $\forall_{x,y} \text{mdc}(x, y) = \text{mdc}(x + y, y) = \text{mdc}(x, x + y)$

Use estas propriedades para provar a correcção do seguinte programa para calcular o mdc de dois inteiros positivos.

```
while (a != b)
    if (a > b) a = a-b;
    else b = b-a;
```

$$\begin{cases} \text{pré-condição: } a = a_0 > 0 \wedge b = b_0 > 0 \\ \text{pós-condição: } a = \text{mdc}(a_0, b_0) \end{cases}$$

Use como invariante o predicado

$$I \doteq \text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(a_0, b_0)$$

2. Considere o seguinte programa para calcular a divisão inteira e o resto da divisão inteira entre dois números inteiros positivos.

```
r = x; q = 0;
while y <= r {
    r = r-y; q = q+1;
}
```

Prove que este programa está correcto face à especificação

$$\begin{cases} \text{pré-condição: } x = x_0 \geq 0 \wedge y = y_0 > 0 \\ \text{pós-condição: } 0 \leq r < y_0 \wedge q * y_0 + r = x_0 \end{cases}$$

Use como invariante o predicado

$$I \doteq (r \geq 0) \wedge (q * y_0 + r = x_0) \wedge (y = y_0)$$

3. A sequência de Fibonacci $\{F_n\}_{n \geq 0}$ define-se como:

$$F_i = \begin{cases} i & \text{se } i < 2 \\ F_{i-1} + F_{i-2} & \text{se } i \geq 2 \end{cases}$$

Considere o seguinte programa que, dado um número inteiro positivo n , calcula o n -ésimo número de Fibonacci.

```
i=1; r = 1; s = 0;
while (i<n) {
    r = r + s; s = r - s;
}
```

Prove que este programa está correcto face à especificação

$$\begin{cases} \text{pré-condição: } n = n_0 > 0 \\ \text{pós-condição: } r = F_{n_0} \end{cases}$$

Use como imvariante o predicado

$$I \doteq (n = n_0) \wedge (i \leq n) \wedge (r = F_i) \wedge (s = F_{i-1})$$

4. Considere a seguinte especificação de um programa que calcula o somatório dos elementos de um vector.

$$\begin{cases} \text{pré-condição: } \forall_{0 \leq i < N} A[i] = a_i \\ \text{pós-condição: } s = \sum_{i=0}^{N-1} a_i \end{cases}$$

Encontre invariantes de ciclo que lhe permitam provar a correcção parcial dos seguintes programas (face a essa especificação):

(a) $s = 0; p = 0;$
 $\text{while } (p < N) \{$
 $\quad s = s + a[i]; i = i+1;$
 $\}$

```
(b) s = 0; p = N;
    while (p>=0) {
        i = i-1; s = s + a[i];
    }
```

5. Considere a seguinte especificação de um programa que calcula o quadrado de um número inteiro.

$$\begin{cases} \text{pré-condição: } & x = x_0 \geq 0 \\ \text{pós-condição: } & r = x_0^2 \end{cases}$$

Encontre invariantes de ciclo que lhe permitam provar a correcção parcial dos seguintes programas (face a essa especificação):

```
(a) r = 0; i = 0;
    while (i<x) {
        i = i+1; r = r+x;
    }

(b) r = 0; i = 0; p = 1;
    while (i<x) {
        i = i+1; r = r+p; p = p+2;
    }
```

6. Considere a seguinte especificação de um programa que calcula o produto de dois números inteiros.

$$\begin{cases} \text{pré-condição: } & x = x_0 \wedge y = y_0 \geq 0 \\ \text{pós-condição: } & r = x_0 * y_0 \end{cases}$$

Encontre invariantes de ciclo que lhe permitam provar a correcção parcial dos seguintes programas (face a essa especificação):

```
(a) res = 0; i = 0;
    while (i<y) {
        res = res + x;
        i = i+1
    }

(b) res = 0;
    while (y>0) {
        res = res + x;
        y = y-1
    }

(c) res = 0;
    while (y>0) {
        if (y % 2 != 0) then {
            y = y - 1;
            res = res + x
        }
        x = x*2;
```

y = y/2
}

7. Considere a seguinte especificação de um programa que calcula o factorial de um número inteiro não negativo.

$$\begin{cases} \text{pré-condição: } & x = x_0 \geq 0 \\ \text{pós-condição: } & f = x_0! = \prod_{i=1}^{x_0} i \end{cases}$$

Encontre invariantes de ciclo que lhe permitam provar a correcção parcial dos seguintes programas (face a essa especificação):

(a) `f = 1; i = 0;
while (i<y) {
 i = i+1;
 f = f * i;
}
(b) f = 1;
while (x>0) {
 f = f * x;
 x = x-1
}`

5 Correcção total

Consequência

$$\frac{P \Rightarrow P' \quad [P'] S [Q'] \quad Q' \Rightarrow Q}{[P] S [Q]} \quad ([\Rightarrow])$$

Atribuição

$$\frac{}{[Q[x \setminus E]] x := E [Q]} \quad ([:=])$$

Sequência

$$\frac{[P] S_1 [R] \quad [R] S_2 [Q]}{[P] S_1 ; S_2 [Q]} \quad ([;])$$

Condicional

$$\frac{[P \wedge c] S_1 [R] \quad [P \wedge \neg c] S_2 [Q]}{[P] if (c) then S_1 else S_2 [Q]} \quad ([;])$$

Ciclo

$$\frac{I \wedge c \Rightarrow V \geq 0 \quad [I \wedge c \wedge (V = v_0)] S [I \wedge (V < v_0)]}{[I] while (c) S [I \wedge \neg c]} \quad ([\text{while}])$$

1. Mostre que, para predicados arbitrários P e Q , é válido o triplo

$$\{ P \} \text{ while } (\text{true}) \text{ Skip } \{ Q \}$$

2. Para cada um dos programas apresentados na secção anterior, determine um variante de ciclo que lhe permita provar a correcção total face às especificações apresentadas.
3. Considere o seguinte programa para cálculo de uma aproximação à raiz quadrada de um número (float) não negativo.

$$\begin{cases} \text{pré-condição:} & (x = x_0 \geq 0) \wedge (e = e_0 > 0) \\ \text{pós-condição:} & |r - \sqrt{x_0}| < e_0 \end{cases}$$

```
a = 0; b = x; r = x/2;
while ((b-a) >= e) {
    if (r*r > x) b = r;
    else a = r;
    r = (a+b)/2;
}
```

Determine um variante que, juntamente com o invariante

$$I \doteq (a \leq r \leq b) \wedge (a \leq \sqrt{x_0} \leq b) \wedge (e = e_0)$$

lhe permita provar a correcção total deste programa.

6 Geração de condições de verificação

1. Apresente as condições de verificação necessárias à prova de correcção parcial dos seguintes programas (anotados em comentário).

```
(a) // True
v = 0;
i = 0;
// v = 0 && i = 0
while (i<=N) {
    // v = sum (k=0..i-1) b[k] * 2^(N-k) && i <= N+1
    v = v*2 + b[i];
    i = i+1
}
// v = sum (k=0..N) b[k] * 2^(N-k)

(b) // (exists (i in [0..n-1]) v[i] == x)
k = 0;
// (exists (i in [k..n-1]) v[i] == x)
while (v[k] != x)
    // (exists (i in [k..n-1]) v[i] == x)
    k=k+1
// v[k] == x
```

```

(c) // True
v = 0;
i = 0;
// v = 0 && i = 0
while (i<=N) {
    // v = sum (k=0..i-1) b[k] * 2^(N-k) && i <= N+1
    v = v*2 + b[i];
    i = i+1
}
// v = sum (k=0..N) b[k] * 2^(N-k)

```

2. Para cada um dos programas apresentados nas secções anteriores:

- (a) anote convenientemente os programas.
- (b) a partir dos programas anotados, apresente as condições de verificação necessárias às provas de correcção parcial/total desses programas.

3. Considere os seguintes programas que determinam se um vector tem elementos repetidos. Anote-os convenientemente e, a partir do programa anotado, determine as condições de verificação necessárias à prova da sua correcção total.

$$\begin{cases} \text{pré-condição: } \forall_{0 \leq i < N} A[i] = a_i \\ \text{pós-condição: } r \Leftrightarrow \exists_{0 \leq i, j < N} a_i = a_j \end{cases}$$

- (a)

```
r = False; i=0;
while ((i<N-1) && !r) {
    j=i+1;
    while ((j<N) && !r) {
        if (a[i] == a[j]) r = True;
        j = j+1;
    }
    i = i+1;
}
```
- (b)

```
r = False; i=0; j = 1;
while ((i<N-1) && !r) {
    if (a[i] == a[j]) r = True;
    j = j+1;
    if (j == N) { i = i+1; j = i+1; }
}
```