Teste de Programação Orientada aos Objectos

MiEI e LCC DI/UMinho

23/05/2019 Duração: **2h**

Leia o teste com muita atenção antes de começar Assuma que gets e sets estão disponíveis, salvo se forem explicitamente solicitados.

RESPONDA A CADA PARTE EM FOLHAS SEPARADAS.

PARTE I - XX VALORES

1. Considere que se pretende desenvolver um programa para manipular polinómios (tipo Poly). Uma vez que existem várias formas de representar polinómios, todas as possíveis implementações têm de disponibilizar pelo menos os seguintes métodos:

```
public void addMonomio(int grau , double coef);
public double calcula(double x);
public int grau();
public Poly derivada();
```

Considere que se pretende implementar uma solução em que o polinómio é representado por uma lista de coeficientes e a posição na lista dá o expoente correspondente. Por exemplo, o polinómio $2.2x^3 + 1.3x - 4.7$ é representado pela lista [-4.7, 1.3, 0, 2.2]).

Apresente as definições necessárias para ter a classe PolyAsList (uma representação de um polinómio baseado numa lista). Apresente também a(s) variável(is) de instância necessárias e os métodos referidos acima.

PARTE II - XX VALORES

2. Relembre o exercício de uma das fichas práticas em que se pedia para criar uma classe para representar grafos dirigidos. Para tal, foi decidido utilizar uma lista de adjacência que associa, a cada vértice (representado como sendo uma String), os vértices que podem ser visitados a partir dele. Foi já definida a seguinte estrutura base:

```
import java.util.Set;
import java.util.Map;
import java.util.HashMap;

public class Grafo {
    // variáveis de instância
    private Map<String, Set<String>> adj;
}
```

Complete a classe definindo:

- (a) Os construtores Grafo() e Grafo(Map<String, Set<String>> adj).
- (b) void addArco(String vOrig, String vDest), método que adiciona um arco ao grafo. Note que todos os vértices do grafo devem ter uma entrada na lista de adjacência (que eventualmente poderá ser vazia).
- (c) boolean isSink(String v), método que determina se um vértice é um sink (não existem arcos a sair dele, ou seja, está-lhe associado um conjunto vazio de vértices na "lista" de adjacência).
- (d) int size(), método que calcula o tamanho do grafo (o tamanho de um grafo com n vértices e m arcos é n+m).
- (e) boolean haCaminho(String vOrig, String vDest), método que determina se existe um caminho entre os dois vértices passados como parâmetro. Tenha em consideração que poderão existir ciclos no grafo.
- (f) Set<Map.Entry<String, String>> fanOut (String v), método que calcula o conjunto de todos os arcos que saem de um vértice. Neste método os arcos são representados como sendo objectos do tipo Map.Entry.

PARTE III - XX VALORES

3. Considere que se criou um programa para registar alugueres de imóveis (à semelhança do que fazem algumas plataformas acessíveis por apps). Como entidades principais o programa considera os tipos Imovel, Cliente e Aluguer.

```
public abstract class Imovel implements Serializable {
  private String codImovel;
 private String morada;
 private String nifProprietario;
  private double area;
  private double precoBase;
 private abstract double precoDia();
}
public class Apartamento extends Imovel {
  private String andar;
 private double factorQualidade;
public class Moradia extends Imovel {
 private double areaPrivativa;
 private double areaExterior;
public class Bungalow extends Imovel {
 private double factorQualidade;
 private double espessuraParedes;
```

```
}
public class Cliente implements Serializable {
  private String nome;
  private String codCliente;
  private List<Aluguer> meusAlugueres;
}
public class Aluguer implements Serializable {
  private String codCliente;
  private String codImovel;
  private LocalDate dataInicio;
  private LocalDate dataFim;
}
 public class POOAirBnB implements Serializable {
   private Map < String , Imovel > imoveis;
   private Map < String , Cliente > clientes;
}
}
```

Sabe-se também que o preço por dia de um apartamento é função do factor de qualidade em relação ao preço base, de uma moradia é um rácio de 30% sobre a área privativa e 70% sobre a área exterior e que o preço por dia de um bungalow é calculado com base em iguais parcelas de factor de qualidade geral e da espessura das paredes.

Codifique os seguintes métodos:

- (a) public double precoDia(), nas classes em que tal seja necessário.
- (b) public void insereImovel(Imovel i) extends ImovelJaExistente, da classe POOAirBnB. Codifique a classe de excepção.
- (c) public double valorTotalAluguerCliente(String codCliente), que determina o valor total dos alugueres pagos pelo cliente indicado no parâmetro. Considere que o cliente pode não existir.
- (d) public String clienteMaisGastador(), que determina o cliente que mais gastou em alugueres de imóveis.
- (e) public Map<String, Set<String>> clientesPorImovel(), que devolve um map onde se associa a cada imóvel o conjunto dos clientes que alguma vez o alugaram.

PARTE IV - XX VALORES

4.